

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

Ständige Vorbemerkung der LB

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten folgende Regelungen:

1. Standardisierte Leistungsbeschreibung:

Dieses Leistungsverzeichnis (LV) wurde mit der Standardisierten Leistungsbeschreibung Hochbau, Version 021 (2018), herausgegeben vom Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), erstellt.

2. Unklarheiten, Widersprüche:

Bei etwaigen Unklarheiten oder Widersprüchen in den Formulierungen gilt nachstehende Reihenfolge:

1. Folgetext einer Position (vor dem zugehörigen Grundtext)
2. Positionstext (vor den Vorbemerkungen)
3. Vorbemerkungen der Unterleistungsgruppe
4. Vorbemerkungen der Leistungsgruppe
5. Vorbemerkungen der Leistungsbeschreibung

3. Material/Erzeugnis/Type/Systeme:

Bauprodukte (z.B. Baumaterialien, Bauelemente, Bausysteme) werden mit dem Begriff Material bezeichnet, für technische Geräte und Anlagen werden die Begriffe Erzeugnis/Type/Systeme verwendet.

4. Bieterangaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Die in den Bieterlücken angebotenen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme entsprechen mindestens den in der Ausschreibung bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen.

Angebote Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme gelten für den Fall des Zuschlages als Vertragsbestandteil. Änderungen sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig.

Auf Verlangen des Auftraggebers weist der Bieter die im Leistungsverzeichnis bedungenen oder gewöhnlich vorausgesetzten technischen Anforderungen vollständig nach (Erfüllung der Mindestqualität).

5. Beispielhaft genannte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Sind im Leistungsverzeichnis zu einzelnen Positionen zusätzlich beispielhafte Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeführt, können in der Bieterlücke gleichwertige Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme angeboten werden. Die Kriterien der Gleichwertigkeit sind in der Position beschrieben.

Setzt der Bieter in die Bieterlücke keine Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme seiner Wahl ein, gelten die beispielhaft genannten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme als angeboten.

6. Zulassungen:

Alle verwendeten Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme haben alle für den projektspezifischen Verwendungszweck erforderlichen Zulassungen oder CE-Kennzeichen.

7. Leistungsumfang:

Jede Bezugnahme auf bestimmte technische Spezifikationen gilt grundsätzlich mit dem Zusatz, dass auch rechtlich zugelassene gleichwertige technische Spezifikationen vom Auftraggeber anerkannt werden, sofern die Gleichwertigkeit vom Auftragnehmer nachgewiesen wird.

Alle beschriebenen Leistungen umfassen auch das Liefern der zugehörigen Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme einschließlich Abladen, Lagern und Fördern (Verträgen) bis zur Einbaustelle.

Sind für die Inbetrieb- oder Ingebrauchnahme einer erbrachten Leistung besondere Überprüfungen, Befunde, Abnahmen, Betriebsanleitungen oder Dokumentationen erforderlich, sind etwaige Kosten hierfür in die Einheitspreise einkalkuliert.

8. Nur Liefern:

Ist ausdrücklich nur das Liefern vereinbart, ist der Transport bis zur vereinbarten Abladestelle

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

(Lieferadresse) und das Abladen in die Einheitspreise einkalkuliert.

9. Nur Verarbeiten oder Versetzen/Montieren:

Ist ausdrücklich nur das Verarbeiten oder Versetzen/Montieren von Materialien/Erzeugnissen/Typen/Systemen vereinbart, ist das Fördern (Vertragen) von der Lagerstelle oder von der Abladestelle bis zur Einbaustelle in den jeweiligen Einheitspreis der zugehörigen Verarbeitungs- oder Versetz-/Montagepositionen einkalkuliert.

10. Geschoße:

Alle Leistungen gelten ohne Unterschied der Geschoße.

Kommentar:

Leistungsumfang:

In den ÖNORMEN enthaltene Beschreibungen (z.B. über Ausführungen, Nebenleistungen, Bauhilfsmaterialien, Ausmaßfeststellung, Abrechnung) werden in den Texten des Leistungsverzeichnisses in der Regel nicht mehr angeführt.

Vorgaben zu Materialien/Erzeugnisse/Typen/Systeme:

Eine beispielhafte Vorgabe eines bestimmten Produktes, einer bestimmten Type oder eines bestimmten Systems ist nur mit dem Zusatz "oder gleichwertig" zulässig.

Herkunftskennzeichen (im Leistungsverzeichnis):

Vorbemerkungen und Positionen aus einer StLB sind ohne Angabe " ", aus einer Ergänzungs-LB mit "+" oder frei formuliert mit "Z" gekennzeichnet.

Frei formulierte Texte sind entsprechend der Form des LV zu gliedern.

Wird eine Vorbemerkung frei formuliert, werden alle hierarchisch unverändert übernommenen untergeordneten Gruppen, Vorbemerkungen und Positionen mit dem Vorbemerkungskennzeichen "V" gemäß ÖNORM gekennzeichnet.

24

Fliesen- und Plattenlegearbeiten

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen.

1. Innenräume:

Mit dem Begriff Innenräume sind nicht bewitterte und nicht frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

2. Außenflächen, Außenbereich:

Mit dem Begriff Außenflächen oder Außenbereich sind bewitterte und frostgefährdete Belagsflächen gemeint.

Es werden ausschließlich Materialien einer frostsicheren Gruppe verwendet.

3. Standardausführungen:

3.1 Flächen.

(Standard) -Flächen sind planmäßig rechtwinkelig, geradlinig begrenzte Flächen im Wand- oder Bodenbereich, ohne besondere Flächenausnehmungen.

3.2 Farben:

Wandbeläge/Pastell-Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber 4 Pastellfarben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

Boden- und Bodensockelbeläge, Stufen- und Stufensockelbeläge/Farben:

Der Auftragnehmer legt dem Auftraggeber bei Feinkorn grau unglasiert 2 Farben aus der Farbkarte des Herstellers, für die der Hersteller keinen Aufpreis verlangt, zur Wahl vor.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

4.1 Verlegung:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

Die Verlegung der Wand- oder Bodenbeläge erfolgt auf verlegereifem Untergrund mit Dünnbettmörtel, ohne besondere Anforderungen, auf Schnitt - bei rechtzeitiger Bekanntgabe durch den Auftraggeber auch auf Bund - mit durchlaufenden Fugen bei gleichem Plattenformat aber mit nicht durchlaufenden Fugen bei Wand-/Bodenbelägen, ohne Ausbildung von Außenecken (eigene Positionen).

4.2 Verfugung:

Verfugungen bei allen Belägen sind mit handelsüblichem Fugenmörtel auf Zementbasis, ohne besondere Eigenschaften ausgeführt.

4.3 Anarbeiten:

Das Anarbeiten an Auslässe bis 0,01 m² ist in die Einheitspreise einkalkuliert.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 2,1 m (b.2,1m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis 3 m (b.3m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3 m (über 2,1 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 2,1 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 2,1 m und die Summe der Flächen von Null bis 3 m (über 2,1 m).

*Kommentar:**Farbabweichungen:*

Materialbedingte Farbabweichungen gemäß NORM sind zulässig.

Frei zu formulieren (z.B.):

- durchlaufende Fugen für Wände und Boden
- Gehrungsbildung mit Fliesen bei Außenecken bei Wänden (Jolly)
- Untergrund vorbereiten bei Großformatfliesen (erhöhte Anforderungen)
- Verlegen von Großformatfliesen
- das Verlegen von Fliesen mit geschnittenen Kanten (rektifiziert)
- das Verlegen von Spaltplatten (Grobkeramik)
- das Verlegen nach Verlegeplan
- das Verlegen von Friesen
- gemusterte Einstreuungen
- Stufensockel mit durchlaufender schrägen Oberkante (Bischofsmützen)
- unregelmäßige Flächen (z.B. mit Flächenausnehmungen oder Gestaltungsaussparungen)
- Verlegearbeiten auf beheizten Stufen
- Fugenbreiten über 7 mm bei nicht elastischen Fugen
- das Verwenden eines Epoxid-Reaktionsharzklebemörtels für chemikalienresistente Verlegung
- eine Grundreinigung der verlegten Flächen
- Angaben (wählbare Vorbemerkungen) und Positionen gemäß Werkvertragsnorm und der ÖNORM B 2110, in Ergänzung zur standardisierten Leistungsbeschreibung

Literaturhinweis (z.B.):

- ÖNORM B 3407 Fliesen-, Platten- und Mosaiklegearbeiten - Anforderungs- und Ausführungsnorm
 - ÖNORM EN 14411 Keramische Fliesen und Platten - Begriffe, Klassifizierung, Güteigenschaften und Kennzeichnung
 - ÖNORM EN 12004 Mörtel und Klebstoffe für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifizierung und Bezeichnung
 - ÖNORM EN 13888 Fugenmörtel für Fliesen und Platten - Anforderungen, Konformitätsbewertung, Klassifikation und Bezeichnung
 - ÖNORM B 18202 Toleranzen im Hochbau - Bauwerke
 - ÖIB R4 Richtlinie Rutsicherheit/Erläuterungen R4
 - Merkblätter technischer Ausschuss des österreichischen Fliesenverbandes
- Eine Prüfung und Nachweis der Rutsicherheit kann nach ÖNORM Z 1261, alternativ nach DIN 51130 und DIN 51097 durchgeführt werden.

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FA Z Zusätzliche Vorbemerkungen (ÖFV)**
Version 2020-04
Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).
- 24FA01 Z** Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert:
- 24FA01A Z Material n.Wahl des Auftragnehmers (AN)**
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.
Betrifft Position(en):
Material (oder Methode) nach Wahl des Auftragnehmers (AN).
Angeboten:
- 24FA01B Z Material n.Wahl des Auftraggebers (AG)**
Das Verwenden nachstehend angebotener Materialien (oder Methoden) wird vereinbart.
Betrifft Position(en):
Beispielhaftes Material (oder Methode):
Angeboten ist das beispielhafte oder ein Material gleichwertiger Art.
Kriterien der Gleichwertigkeit:
Angeboten:
- 24FB Z Vorbereiten des Untergrundes (ÖFV)**
Version 2020-04
Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).
- Entsorgen:**
Im Folgenden ist unter dem Begriff Entsorgen das Laden, Abtransportieren sowie das Verwerten, Deponieren oder Entsorgen der Baurestmassen zu verstehen.
- 24FB01 Z** Abscheren der Innenflächen, einschließlich Entsorgen der Baurestmassen.
Im Positionsstichwort ist die Art der Oberfläche angegeben.
- 24FB01A Z Abscheren innen von Farbe+Entsorgen**
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB01B Z Abscheren innen von Kalkfarbe+Entsorgen**
L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB01C Z Abscheren innen von Dispersion+Entsorgen**

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FB01D Z Abscheren innen von Tapete+Entsorgen**L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FB02 **Z** Grundieren - Voranstrich.
Im Positionsstichwort ist die Art des Untergrundes angegeben.

24FB02A Z Vorstreichen (Grundieren) saugender UntergründeL: S: EP: 0,00 m² PP:**24FB02B Z Vorstreichen (Grundieren) nicht saugender Untergründe**L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FB03 **Z** Ausgleichen von Unebenheiten an Wänden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

24FB03A Z Ausgleichen von Unebenheiten Wand b.4mm

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FB03B Z Ausgleichen von Unebenheiten Wand ü.4-10mm**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FB04 **Z** Ausgleichen von Unebenheiten bei Böden.
Im Positionsstichwort ist die Gesamtdicke (mm) der auszugleichenden Schicht angegeben.

24FB04A Z Ausgleichen von Unebenheiten Boden b.4mm

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FB04B Z Ausgleichen von Unebenheiten Boden ü.4-10mm**

z.B. bei Fliesen ab 35 cm Seitenlänge.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FB11	Z	Bauplatten aus extrudierten Polystyrolschaumplatten (XPS) mit beidseitiger zementärer Spezialmörtelbeschichtung, armiert mit Gewebe, als Untergrund für Wand- und Bodenbeläge. Im Positionsstichwort ist die Plattendicke (mm) angegeben.			
24FB11A	Z	Bauplatten XPS 6mm			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB11B	Z	Bauplatten XPS 10mm			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB11C	Z	Bauplatten XPS 20mm			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB11D	Z	Bauplatten XPS 30mm			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB11E	Z	Bauplatten XPS 50mm			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB21	Z	Verbundabdichtung für Plattenbeläge an Wänden. Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen. Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.			
24FB21A	Z	Verbundabdichtung Wand W3			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB21B	Z	Verbundabdichtung Wand W4			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB21C	Z	Verbundabdichtung Wand W5			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	
24FB21D	Z	Verbundabdichtung Wand W6			
		L: S: EP:	0,00 m ²	PP:	

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FB23 **Z** Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Wandflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementputz oder Untergründen aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
- 24FB23A** **Z** **Verbundabdichtung Wand Reaktionsharzbasis (W5, W6)**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB31 **Z** Verbundabdichtung für Plattenbeläge für Böden.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.
Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
- 24FB31A** **Z** **Verbundabdichtung Boden W3**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB31B** **Z** **Verbundabdichtung Boden W4**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB31C** **Z** **Verbundabdichtung Boden W5**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB31D** **Z** **Verbundabdichtung Boden W6**

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB31E** **Z** **Az Verbundabdichtung f.besondere Ausf.**
Aufzahlung (Az) für eine Verbundabdichtung Plus.

L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FB33 **Z** Verbundabdichtung auf Reaktionsharzbasis auf chemisch belasteten Bodenflächen für das direkte Verlegen von Belägen auf Zementestrich oder Untergründen aus Beton.
Verbundabdichtungen sind nur im System und in Verbindung mit einem Fliesen- oder Plattenbelag auszuführen.
Abgerechnet wird die abgedichtete Fläche (m²) zuzüglich Fläche für den Hochzug.
Im Positionsstichwort ist die Feuchtigkeitsbelastung angegeben.
-

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FB33B	Z	Verbundabdichtung Boden auf Reaktionsharzbasis (W5, W6)			
		L:	S:	EP:	0,00 m ² PP:
24FB44	Z	Abdichten (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.			
24FB44A	Z	Abdichten Eckfugen m.Dichtband			
		Von Eckfugen mit Dichtband.			
		L:	S:	EP:	0,00 m PP:
24FB44B	Z	Abdichten Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm			
		Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.			
		Durchmesser: bis 50 mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
24FB44C	Z	Abdichten Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm			
		Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.			
		Durchmesser: über 50 bis 300 mm			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
24FB44D	Z	Abdichten m.Dichtbändecken f.Innen-u.Außenecken			
		Mit vorgefertigten Dichtbändecken für Innen- und Außenecken.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
24FB44E	Z	Abdichten m.Dichtbändecken bei Duschabsenkungen			
		Von Sonderformteilen (Dichtbändecken) bei Duschabsenkungen.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:
24FB44F	Z	Einbinden m.Flansch bei Duschrinnen			
		Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebraachten Flansche.			
		Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.			
		L:	S:	EP:	0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FB44G Z Eindichten m.Wannendichtbändern bei Wannern**
 Bei Wannern (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebrauchten Wannendichtbänder.
 Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FB44H Z Kapillarbrechende Maßnahmen im Wandbereich**
 Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Wandbereich.
 Details zur Ausführung:
 Material:
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FB44I Z Kapillarbrechende Maßnahmen im Türbereich**
 Mit kapillarbrechenden Maßnahmen im Bereich der Türzarge, im Übergang zu anderen Bodenbelägen.
 Details zur Ausführung:
 Material:
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FB44J Z Schnittschutzband bei Wartungsfugen**
 Mit Einlage eines Schnittschutzbandes im Bereich der Wartungsfugen.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FB45 Z Abdichten auf Reaktionsharzbasis (Wand/Boden/Rohr) von besonderen Stellen im Anschluss an Flächenabdichtungen.**
- 24FB45A Z Abdichten RHB Eckfugen m.Dichtband**
 Von Eckfugen mit Dichtband.
 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FB45B Z Abdichten RHB Rohrdurchf.+Dichtmansch.b.50mm**
 Von Rohrdurchführungen mit Dichtmanschetten.
 Durchmesser: bis 50 mm
 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FB45C** Z **Abdichten RHB Rohrdurchf./Bodenabl.+Dichtmansch.ü.50-300mm**
 Von Rohrdurchführungen und Bodenabläufen mit Dichtmanschetten.
 Durchmesser: über 50 bis 300 mm

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FB45D** Z **Abdichten RHB m.Dichtbändecken f.Innen-u.Außenecken**
 Mit vorgefertigten Dichtbändecken für Innen- und Außenecken.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FB45E** Z **Abdichten RHB m.Dichtbändecken bei Duschabsenkungen**
 Von Sonderformteilen (Dichtbändecken) bei Duschabsenkungen.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FB45F** Z **Einbinden RHB m.Flansch bei Duschrinnen**
 Bei Duschrinnen (in die Verbundabdichtung) mit Einbinden der vom Auftraggeber aufgebraachten Flansche.
 Abgerechnet wird die Anzahl der Flansche.

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FB45G** Z **Eindichten RHB m.Wannendichtbändern bei Wannen**
 Bei Wannen (in die Verbundabdichtung) mit Einbindung der vom Auftraggeber aufgebraachten Wannendichtbänder.
 Abgerechnet wird die Anzahl der Wannendichtbänder, ohne Unterschied der Einzellängen.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FC** Z **Wandbeläge innen (ÖFV)**
 Version 2020-04
 Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).
- 1. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:**
 Folgende Leistungen sind (ergänzend zu den Nebenleistungen gemäß ÖNORM) in die Einheitspreise einkalkuliert:
- Gerüste für Arbeitshöhen über 3,2 m
- Ausmaß- und Abrechnungsregeln:**
 Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

Höhen:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

24FC01 Z Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

24FC01A Z Wandbelag 20x20cm weiß innen b.3,2m

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FC01B Z Wandbelag innen b.3,2m

Untergrund:

Gruppe:

Farbe/Fliesen:

Format:

Farbe/Fugen:

L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FC01T Z Az Wandbelag innen f. Teilverfliesung b.3,2m

Aufzahlung (Az) für eine Teilverfliesung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt (z.B. nur Sanitärwände).

Betrifft Position(en):

L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FC01V Z Az Wandbelag innen m.Verlegeplan b.3,2m

Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt.

Verschnitt (%): Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FC11 Z Wandbeläge innen, mit glasierten keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

24FC11A Z Wandbelag 20x20cm weiß innen ü.3,2mArbeitshöhe über 3,2 m:

Untergrund: Kalkzement (KZM)

Gruppe: BIII

Farbe/Fliesen: weiß

Format: 20 x 20 cm

Farbe/Fugen: weiß

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FC11B Z Wandbelag innen ü.3,2m**Arbeitshöhe über 3,2 m: Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FC11T Z Az Wandbelag innen f.Teilverfliesung ü.3,2m**

Aufzahlung (Az) für eine Teilverfliesung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt (z.B. nur Sanitärwände).

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FC11V Z Az Wandbelag innen m.Verlegeplan ü.3,2m

Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt.

Verschnitt (%): Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD Z Boden-u.Sockelbeläge innen (ÖFV)**

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FD01 Z Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- unbeheizt

24FD01A Z Bodenbelag 30x30cm grau innen unbeheizt

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD01B Z Bodenbelag innen unbeheizt**Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD11 Z Bodenbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.**

- beheizt

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FD11A Z Bodenbelag 30x30cm grau innen beheizt

Untergrund: Zementestrich

Gruppe: BI, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD11B Z Bodenbelag innen beheizt**Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD21 Z Bodensockelbeläge innen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.**

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

24FD21A Z Bodensockelbelag 30x30cm grau innen

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FD21B Z Bodensockelbelag innen**Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FE Z Stufen-u.Stufensockelbeläge innen (ÖFV)

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsweiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FE01 Z Stufenbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

24FE01A Z Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Bodenplatte

Mit Bodenplatten.

Untergrund: Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE01B Z Stufenbelag 30x30cm grau innen m.Rillenplatte

Mit gerillten Trittplatten.

Untergrund: Beheizt/unbeheizt:

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format: 30 x 30 cm

Farbe/Fugen: grau

Rutschsicherheit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE01C Z Stufenbelag innenMit: Untergrund:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE01D Z Az Stufenbelag innen f.Stufenkante m.Kontrastfarbe

Aufzahlung (Az) für Kennzeichnung der Stufenvorderkante in Kontrastfarbe (Streifenbreite min. 5 cm).

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE01E Z Az Stufenbelag innen f.Aufmerksamkeitsfeld

Aufzahlung (Az) für ein taktiles Aufmerksamkeitsfeld vor der Treppe.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE21 Z Stufensockelbeläge innen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

24FE21A Z Stufensockelbelag Dünnbett grau innen

Untergrund: Kalkzement

Gruppe: Bla, Feinkorn, unglasiert

Farbe/Fliesen: 2 Grautöne

Format:

Farbe/Fugen: grau

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FE21B Z Stufensockelbelag Dünnbett innenUntergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:

L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FF Z Wandbeläge außen (ÖFV)

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Die Abrechnung von Leibungen, Stürzen und Parapetten bei gleichzeitiger Verlegung von angrenzenden Wandfliesen erfolgt nach den Einheitspreisen der Wandflächen.

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

Höhen:

Leistungen bei Arbeitshöhen von Null bis 3,2 m (b.3,2m) einerseits und Arbeitshöhen von Null bis über 3,2 m (ü.3,2m) andererseits werden in unterschiedlichen Positionen beschrieben. Maßgebend ist die tatsächliche Gesamthöhe.

Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m) werden durch gedachte lotrechte seitliche Begrenzungen gegenüber etwaigen Flächen mit einer Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m, auch bei schrägem oberem Abschluss, abgegrenzt. Abgerechnet wird die Summe der Flächen von Null bis 3,2 m und die Summe der Flächen von Null bis über 3,2 m (über 3,2 m).

24FF01 Z Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis 3,2 m.

24FF01B Z Wandbelag außen b.3,2mUntergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FF01T Z Az Wandbelag außen f. Teilverfliesung b.3,2m**

Aufzahlung (Az) für eine Teilverfliesung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt (z.B. nur Sanitärwände).

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FF01V Z Az Wandbelag außen m. Verlegeplan b.3,2m**

Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt.

Verschnitt (%): Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FF11 Z Wandbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.
Arbeitshöhe von Null bis über 3,2 m.

24FF11B Z Wandbelag außen ü.3,2mArbeitshöhe über 3,2 m: Untergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FF11T Z Az Wandbelag außen f. Teilverfliesung ü.3,2m**

Aufzahlung (Az) für eine Teilverfliesung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt (z.B. nur Sanitärwände).

Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FF11V Z Az Wandbelag außen m. Verlegeplan ü.3,2m**

Aufzahlung (Az) für eine Verlegung nach Verlegeplänen, vom AG beigestellt.

Verschnitt (%): Betrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FG Z Boden-u. Sockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FG01 Z Bodenbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

24FG01B Z Bodenbelag Dünnbett außenUntergrund: Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FG21 Z** Sockelbeläge außen, mit keramischen Fliesen, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm

24FG21B Z Sockelbelag Dünnbett außenUntergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FH Z Stufen-u.Stufensockelbeläge außen (ÖFV)**

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Stufen:

Eine Stufe besteht aus einer geraden Tritt- und einer geraden Setzstufenfläche (rechtwinkelige Podeststiegen).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Stufen und Stufensockel werden nach dem Längenmaß abgerechnet (Stufensockel = abgewinkelte Länge der Summe von Höhen und Auftrittsbreiten der Stufen).

Sockel über 15 cm Höhe werden als Wandfläche abgerechnet.

24FH01 Z Stufenbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit trocken- und stranggepressten Platten, im Dünnbettverfahren.**24FH01A Z Stufenbelag außen auf Betonkern**

Auf Betonkern.

Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutschsicherheit: L: S: EP: 0,00 m² PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FH01B Z Stufenbelag außenUntergrund: Beheizt/unbeheizt: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen: Rutsicherheit:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FH21 Z Stufensockelbeläge außen, für geraden Stiegenlauf mit Platten, im Dünnbettverfahren.

- aus Bodenplatten geschnitten
- Sockelhöhe bis 15 cm
- Eckausbildungen ohne Gehrung und Formstücke

24FH21A Z Stufensockelbelag Dünnbett außen auf Zementputz

Auf Zementputz.

Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FH21B Z Stufensockelbelag Dünnbett außenUntergrund: Gruppe: Farbe/Fliesen: Format: Farbe/Fugen:

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FI Z Sonstige Leistungen, Aufzahlungen (ÖFV)

Version 2020-04

Angaben bzw. Vorgaben des Herstellers des jeweils angebotenen Produktes werden eingehalten (z.B. bei der Verarbeitung und der Befestigung).

Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Aufzahlungspositionen gelten ohne Unterschied der Arbeitshöhe.

24FI01 Z Abschlusschienen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen (Schienen).

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FI01A** Z **Abschlusschienen Alu natur b.10mm**
 Material: Alu
 Belagsdicke: bis 10 mm

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI01B** Z **Abschlusschienen**
 Material:
 Belagsdicke:

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI07** Z Fugen bei Wand-, Boden- und Stufenbelägen mit elastischem fungizidem Material, weiß oder grau.
- 24FI07A** Z **Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl b.5mm**
 Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite bis 5 mm.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI07B** Z **Elastische Fuge Silikon bzw. Acryl ü.5-10mm**
 Fugen aus Silikon oder Acryl, Fugenbreite über 5 bis 10 mm.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI07C** Z **Az Elastische Fuge Silikon/Acryl Hinterfüllen für Rundschnur**
 Aufzählung (Az) auf Silikon/Acryl-Fugen für das Hinterfüllen mit Rundschnur.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI11** Z Vom Auftraggeber beigestellte Rahmen, ohne Unterschied der Einzelgröße und des Profils, im Dünnbett, nur versetzen.
 Gemessen wird das abgewickelte äußere Längenmaß.
- 24FI11A** Z **Winkelrahmen Wand Dünnbett nur versetzen**
 Auf Wandflächen.

 L: S: EP: 0,00 m PP:
- 24FI11B** Z **Winkelrahmen Boden Dünnbett nur versetzen**
 Auf Bodenflächen.

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FI11C Z Mattenrahmen Boden Dünnbett nur versetzen

Auf Bodenflächen einschließlich Ausgleichen des Rahmenbodens.

L: S: EP: 0,00 m PP:

24FI15 Z Revisionsabdeckplatte mit Rahmen aus korrosionsbeständigem Stahl (Edelstahl).

Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (mm) angegeben.

24FI15A Z Abdeckplatte Wand Edelstahl 150x150mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI15B Z Abdeckplatte Wand Edelstahl 200x200mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI15C Z Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x150mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI15D Z Abdeckplatte Wand Edelstahl 300x300mm

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI17 Z Fliesenmagnet mit Gegenplättchen.**24FI17A Z Fliesenmagnet m.Wand Montageset**

Einschließlich Wand-Montageset.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI21 Z Einmauern einer vom Auftraggeber beigestellten rechtwinkligen Badewanne, ohne Wannenbank.**24FI21A Z Badewanne nur verblenden (einmauern)**Abmessungen (cm):

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

24FI22 Z Einmauern einer Wannenbank.

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FI22A	Z	Badewanne-Wannenbank einmauern				
		Abmessungen (cm): <input type="text"/>				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
24FI23	Z	Verblenden einer vom Auftraggeber beigestellten rechteckigen Duschtasse, bis 20 cm Höhe.				
24FI23A	Z	Duschtasse nur verblenden b.20cm				
		Abmessungen: <input type="text"/>				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
24FI24	Z	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.				
24FI24A	Z	Az für Badewanne,Duschtasse				
		Für das Verfliesen von Flächen bei Badewannen und Duschtassen.				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI31	Z	Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.				
24FI31A	Z	Az für gekrümmte Wandbeläge b.1m				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI32	Z	Aufzahlung (Az) auf Sockelbeläge für das Verlegen auf gekrümmten Flächen mit einem Durchmesser bis 1 m.				
24FI32A	Z	Az für gekrümmte Sockelbeläge b.1m				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI33	Z	Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.				
24FI33A	Z	Az für Fugenmörtel vergütet weiß/grau				
		Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels.				
		Farbe: weiß oder grau				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

- 24FI33B** **Z** **Az für Fugenmörtel vergütet Farbe**
Für das Verwenden eines vergüteten Fugenmörtels.
anders als weiß oder grau.
Farbe:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FI33C** **Z** **Az für Fugenmörtel Reaktionsharz weiß/grau**
Für das Verwenden eines Reaktionsharz-Fugenmörtels
Farbe: weiß oder grau
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FI33D** **Z** **Az für Fugenmörtel Reaktionsharz Farbe**
Für das Verwenden eines Reaktionsharz- Fugenmörtels.
anders als weiß oder grau:
Farbe:
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FI36** **Z** **Aufzahlung (Az) auf Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.**
- 24FI36A** **Z** **Az für Bohren v.Löchern oder Anarbeiten v.Auslässen b.0,3m2**
Für das Bohren von Löchern oder Anarbeiten an Auslässen aller Art, ohne Unterschied der Einzelgröße bis 0,3 m².
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 24FI41** **Z** **Aufzahlung (Az) auf Wandbeläge.**
- 24FI41A** **Z** **Az Wandbeläge für diagonale Verlegung**
Für eine diagonale Verlegung.
- L: S: EP: 0,00 m² PP:
- 24FI41B** **Z** **Az Wandbeläge für Bogenschnitte**
Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.
- L: S: EP: 0,00 m PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FI41C	Z	Az Wandbeläge für Sicht- und Schrägschnitte				
		Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI42	Z	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge.				
24FI42A	Z	Az Bodenbeläge für diagonale Verlegung				
		Für eine diagonale Verlegung.				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI42B	Z	Az Bodenbeläge für Bogenschnitte				
		Für Bogenschnitte (bogenförmige Abschlüsse). Abgerechnet wird die Schnittlänge.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI42C	Z	Az Bodenbeläge für Sicht-u.Schrägschnitte				
		Für schräge Abschlüsse. Abgerechnet wird die Schnittlänge.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI45	Z	Aufzahlung (Az) auf Stufenbeläge für eine Ausführung von Wendelstufen, innen und außen. Abgerechnet wird die Summe der Längen gemäß den Abmessungen des größten umschriebenen Rechtecks.				
24FI45A	Z	Az Stufenbeläge im Dünnbett für Wendelstufen				
		Verlegung im Dünnbett.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI54	Z	Aufzahlung (Az) auf Boden-, Stufen- und Sockelbeläge.				
24FI54A	Z	Az für Hohlkehle Eckleiste				
		Für die Ausführung als Hohlkehlen und Eckleisten (Ichsen und Außenecken) mit Formsteinen, liegend oder stehend.				
		L:	S:	EP:	0,00 m	PP:
24FI55	Z	Aufzahlung (Az) auf Bodenbeläge auf Standardflächen für das Verfüllen mit Betonestrich von, vom Auftraggeber, beigestellten Schachtdeckeln, einschließlich Verfugen. Im Positionsstichwort sind die Abmessungen (cm) angegeben.				

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FI55A	Z	Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 40x60cm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
24FI55B	Z	Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x60cm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
24FI55C	Z	Az Bodenbeläge für Verfüllen Deckel 60x100cm				
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
24FI61	Z	Schutzimprägnierung von Wand-, Boden-, Stufen- und Sockelbelägen.				
24FI61A	Z	Schutzimprägnierung f.Wanb-,Boden-,Stufen-u.Sockelfliesen				
		Betrifft Position(en): <input type="text"/>				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI91	Z	Reserve-Material.				
24FI91A	Z	Reserve-Material Wandbelag				
		Betrifft Wandbelag.				
		Position(en): <input type="text"/>				
		Material: <input type="text"/>				
		Lagerung: <input type="text"/>				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI91B	Z	Reserve-Material Bodenbelag				
		Betrifft Bodenbelag.				
		Position(en): <input type="text"/>				
		Material: <input type="text"/>				
		Lagerung: <input type="text"/>				
		L:	S:	EP:	0,00 m ²	PP:
24FI91C	Z	Reserve-Material Stufenbelag				
		Betrifft Stufenbelag.				
		Position(en): <input type="text"/>				

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

Material: Lagerung: L: S: EP: 0,00 m² PP:

24FI92 Z Abdecken zum Schutz der Beläge (mit Vlies).
Das Entsorgen des Abdeckmaterials ist nicht in den Einheitspreis einkalkuliert.

24FI92A Z Abdecken der BelägeBetrifft Position(en): L: S: EP: 0,00 m² PP:**24FR Z Regieleistungen (ÖFV)**

Version 2020-04

1. Allgemeines:

In dieser Unterleistungsgruppe werden nur angehängte Regieleistungen gemäß ÖNORM B 2110 erfasst.

Regieleistungen werden nur ausgeführt, wenn sie vom Auftraggeber im Einzelfall angeordnet werden, auch wenn sie im Vertrag (Leistungsverzeichnis) vorgesehen sind.

Die aufgewendeten Stunden, verwendeten Geräte, Transportleistungen und verbrauchten Stoffe werden täglich in die Regiescheine eingetragen und dem Auftraggeber zur Gegenzeichnung vorgelegt.

2. Mengenänderungen:

Die Bestimmungen, wonach bei Mengenänderungen die Neuvereinbarung von Einheitspreisen verlangt werden kann, sind auf Regieleistungen nicht anwendbar.

3. Beschäftigungsgruppen:

Die angeführten Beschäftigungsgruppen entsprechen den kollektivvertraglichen Regelungen. In den Stundensätzen sind auch anteilige Wegegelder, Fahrtspesen und Aufwandsentschädigungen (Auslösen) einkalkuliert. Verrechnet wird die an der Arbeits- oder Montagestelle tatsächlich geleistete Arbeitszeit, die kleinste Einheit ist die angefangene halbe Stunde.

4. Leistungsumfang/einkalkulierte Leistungen:

Die Einheitspreise für Stoffe gelten frei Baustelle, einschließlich Abladen.

5. Ausmaß- und Abrechnungsregeln:

Zur Verrechnung kommen die Stundensätze jener Beschäftigungsgruppe, die für die jeweilige Regieleistung ausreicht, unabhängig von der Qualifizierung des tatsächlich eingesetzten Personals.

24FR00 Z Folgende Angaben und Anforderungen an die Art und Weise der Leistungserbringung gelten als vereinbart und sind in die Einheitspreise einkalkuliert.

24FR00A Z Überstundenregelung/Zuschlag

Die Preise für vom Auftraggeber angeordnete Überstunden in Regie werden wie folgt berechnet:
Die außerhalb der normalen Arbeitszeit geleistete Stundenanzahl wird bei Überstunden mit einem 50%igem Zuschlag mit 1,33 und bei Überstunden mit einem 100%igem Zuschlag mit 1,66 multipliziert. Der Einheitspreis bleibt unverändert.

Ergänzungen zur StLB-Hochbau Entwurfsdatenträger

Leistungsverzeichnis

LB-HB-021

gedruckt am 07.04.2020

Preisangaben in EUR

24FR01 Z Regiestundensatz.

24FR01A Z Regiestundensatz für Facharbeiter

Für Facharbeiter.

L: S: EP: 0,00 h PP:

24FR01B Z Regiestundensatz für Hilfsarbeiter

Für Hilfsarbeiter.

L: S: EP: 0,00 h PP:

24FR01C Z Regiestundensatz für Lehrling

Für Lehrlinge.

L: S: EP: 0,00 h PP:

24FR51 Z Materiallieferungen für Regieleistungen

Materiallieferungen für angeordnete Regieleistungen, für die keine gesonderten Regiepositionen ausgeschrieben wurden, werden mit einem prozentuellen Aufschlag (Gesamtzuschlag Material) auf die vom Auftragnehmer nachgewiesenen Materialkosten frei Bau (ohne Umsatzsteuer) abgerechnet (sinngemäß K4 nach ÖNORM B 2061).

Der Rechnungsbetrag ist durch saldierte Rechnungen nachzuweisen und muss allfällige gewährte Rabatte berücksichtigen. Skonti (Nachlässe bei früherem Zahlungsziel) oder Zinsen für verspätete Zahlungen bleiben unberücksichtigt.

Diese Position unterliegt auch bei Verträgen zu veränderlichen Preisen nicht der Preisumrechnung.

Als Einheitspreis wird der angebotene Prozentsatz mit höchstens 2 Stellen nach dem Komma als Faktor eingesetzt.

1 VE = 1 EURO

Beispiel:

angebotener Prozentsatz: +12%

als Einheitspreis einzusetzen: 1,12

L: S: EP: 0,00 VE PP:

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 07.04.2020

Schlussblatt

Bezeichnung

Gesamt

Summe LV **EUR****Summe Nachlässe/Aufschläge** **EUR****Gesamtpreis** **EUR****zuzüglich % USt.** **EUR****Angebotspreis** **EUR**

Ergänzungen zur StLB-Hochbau**Entwurfsdatenträger**

Leistungsverzeichnis

gedruckt am 07.04.2020

Inhaltsverzeichnis

LG	BEZEICHNUNG	Seite
	Ständige Vorbemerkung der LB	1
24	Fliesen- und Plattenlegearbeiten	2
	Schlussblatt	29

Legende für Abkürzungen:

- TA: Kennzeichen „Teilangebot“
PU: Nummer Leistungsteil für Preisumrechnung
TS: Teilsummenkennzeichen (bei LV ohne Gliederung)
PZZV: Kennzeichen für Positionsart (P)
 Zuordnungskennzeichen (ZZ)
 Variantennummer (V)
V: Vorbemerkungskennzeichen
W: Kennzeichen „Wesentliche Position“